



ISD-V250A


компьютер в комплекте

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	ISD-V150A	ISD-V250A
Измерительный диапазон (X×Y×Z)	150×100×150 мм	250×150×150 мм
Размер столика	354×228 мм	450×280 мм
Размеры стеклянного столика	210×160 мм	306×196 мм
Разрешение осей X/Y/Z	0.5 мкм	
Точность осей X/Y	$\leq (3.5+L/100)$ мкм (L - измеряемая длина в мм)	
Повторяемость осей X/Y	2 мкм	
Объектив	0.7X~4.5X (зум)	
Рабочее расстояние	92 мм	
Увеличение	33X~195X (на мониторе 19")	
Камера	1/3" цвет CCD, 0.3M пиксель	
Подсветка	поверхность и контур с регулируемым светодиодом	
Макс. высота образца	150 мм	
Макс. масса образца	20 кг	
Операционная система	Windows 7/8/10	
Способ управления	ручной	
Источник питания	110/220 В, 50/60 Гц	
Размеры (L×W×H)	560×540×850 мм	760×600×900 мм
Масса	100 кг	120 кг



объектив с коаксиальной подсветкой (опция, должен устанавливаться на



датчик (опция), включает в себя иглы Ø2 мм и Ø3 мм, калибровочный шарик Ø25 мм, точность измерения 10 мкм

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Компьютер	1 шт
Диаграмма калибровочного стекла	1 шт
Грунт	1 шт
Ножной выключатель	1 шт
Пылезащитный чехол	1 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

0.5X дополнительный объектив	код: ISD-V-OB05X рабочее расстояние: 175 мм увеличение: 16.5~97.5X (на мониторе 19")
2X дополнительный объектив	код: ISD-V-OB2X рабочее расстояние: 36 мм увеличение: 66~390X (на мониторе 19")
Щуп	код: ISD-V-PROBE включает в себя иглы Ø2 мм и Ø3 мм, калибровочный шарик Ø25 мм
Видеоизмерительная система с объективом с коаксиальной подсветкой (с компьютером)	код: ISD-V150ACL, ISD-V250ACL
Программное обеспечение	код: 7313-OFFICE

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В КОМПЛЕКТЕ)

